



BLUE DYNAMIC

Key benefits

- Razvit za vozila vseh kategorij
- Optimalna moč hladnega zagona vse do 110% v primerjavi z običajnimi akumulatorji
- Tehnologija PowerFrame®
- Ustreza zahtevam OE




Za več informacij obiščite www.varta-automotive.com

INFORMACIJE O NAROČILU


ETN:	595 405 083
Številka:	595 405 083 313 2
Kratka koda:	G8
Proizvodna koda:	4016987119723
UK koda:	334
Pakirna enota:	1
Pallet Quantities:	30

TEHNIŠKE INFORMACIJE

Voltage [V]:	12	Talna prirobnica:	B01
Battery Capacity [Ah]:	95	Sistem vezave:	1
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]:	830	Vrsta polov:	1
Length [mm]:	306	Velikost ohišja:	D31R
Width [mm]:	173	Teža (nenapolnjen):	20,230
Height [mm]:	225		



TEHNOLO GIJA POWERFRAME®. V NJEJ SE SKRIVA PRAVA MO

**Trdna konstrukcija**

Ker je narejena za moč, PowerFrame je patentirana tehnologija omrežja do 66 % vzdržljivejša in bolj odporna na korozijo kot druge oblike mreže.

Vzorčena za moč

Oblika mreže PowerFrame omogoča nadpovprečno moč ob hladnem zagonu z do 70 % boljšim električnim pretokom kot druge tehnologije omrežja.

Čista konstrukcija

PowerFrame proizvodnja uporabi 20 % manj energije in proizvaja 20 % manj toplogrednih plinov kot druge metode proizvodnje.



Funkcij	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Število vrst akumulatorja	11 vrst	25 vrst	13 vrst
Primarna funkcija	Zagon motorja	Zagon motorja	Zagon motorja
Mo hladnega zagona	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tehnologija akumulatorja	Poplavljeni/SLI	Poplavljeni/SLI	Poplavljeni/SLI
Pozitivna mreža/negativna mreža	PowerFrame®/razširjeni	PowerFrame®/razširjeni	PowerFrame®/razširjeni
Kakovost originalne opreme	Presega zahteve originalne opreme	Ustreza zahtevam originalne opreme	Ustreza zahtevam originalne opreme

*V primerjavi z običajnimi akumulatorji

