SP/SPGN

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

SPGN12-135

Nennspannung	12V
Nennkapazität	135 AH (c10), 139 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	345 x 172 x 280 mm
Gewicht	42,5 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**F-M8**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

Für alle Fälle gewappnet

Langlebige, leistungsstarke Serie fuͤr Gefahrmeldeanlagen und absolut zuverlaͤssiger Energiespeicher fuͤr Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung und verschiedene Hobbyanwendungen.

Maße

Kasten: **SPGN12-135**

Schaltung 1



Polausführung F-M8



Bodenleiste -

Stand 21.11.2023

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de